
(TANCA

Impressora



Oferece alta velocidade de impressão, estabilidade e durabilidade. Permite impressão de etiquetas em diversos formatos para maior comodidade através de software de criação e edição. Através conexão USB garante maior agilidade e eficiência na impressão de etiquetas.





ALIMENTAÇÃO Informações

Especificações Técnicas

Interface: USB;

TANCA

- Método de impressão: Térmica direta;
- Velocidade de Impressão: 152mm/s;
- Resolução de Impressão: 203dpi;
- Tamanho máximo de impressão: 108mm;
- Comprimento rolo de etiqueta: até 45 metros;
- Sensor: Fim de papel e de Tampa Aberta;
- Espessura da etiqueta: 0.06~0.25mm;
- Linguagem: TSPL \ EPL \ ZPL \ DPL;
- Tipos de etiqueta: Contínuo, GAP e Tarja Preta;
- Tamanho da etiqueta: 20 mm ~ 115 mm;
- Diâmetro do rolo de impressão: 127mm;
- Código de Barras: 1D:Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128, subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code11; 2D:PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec;

- Temperatura Condições de operação: -10 ~ 50°c;
- Umidade Condições de armazenamento: -40 ~ 60°c;
- Drivers: Windows:
- Software Criação de Etiquetas: BarTender UltraLite (gratuito);
- Processamento: 32-bit CPU;
- Armazenamento: 8MB SDRAM, 8 MB Flash;
- Alimentação da impressora: Entrada: AC 110V/220V Saída: DC 24V/2.5A
- Peso: 1,35Kg
- Dimensão: 220mm (P) x 180mm (L) x 155mm (A)
- Garantia: 1 ano





Produto Beneficiado pela Legislação de Informática.











vendas@tanca.com.br



/tanca.informatica



tanca.com.br

