



Impressora TP-650



Especificações Técnicas

- Velocidade de impressão: 250mm/s
- Corte: serrilha e guilhotina
- Tamanho da bobina: 80mm
- Diâmetro da bobina: 80mm
- Resolução: 203 dpi
- Vida útil da cabeça de impressão: 100km
- Vida útil da guilhotina: 1 milhão de cortes
- Interface: Ethernet, Serial, VCom e USB
- Sensores de LED e Beep: Fim de papel e tampa aberta
- Drivers: Windows e Linux
- Sistema de bobina easy load
- Comando de Impressão: ESC POS
- Capacidade de buffer: 1MB (Page Mode)
- Entrada: AC 110 ~ 240V 50/60Hz
- Saída: DC 24V – 2.5A
- Temperatura de Operação: 0° ~ 45°C
- Temperatura de Armazenamento: -10° ~ 60°C

A impressora Tanca TP-650 garante ao usuário rapidez na sua impressão com velocidade de 250mm/s. Seu design moderno possui a carga de papel simplificada através do modo Easy Load, o que facilita a troca de bobinas.

Dispondo de 3 interfaces integradas permitindo conexão Ethernet, Serial e USB sem a necessidade de placas adicionais a TP-650 oferece eficiência, além de possuir fácil integração ao protocolo ESC/POS.



GARANTIA

3 Anos



INTERFACE

Ethernet, Serial e USB



VCOM

Porta serial Virtual

- Umidade de Operação: 20% – 90%
- Umidade de Armazenamento: 10% - 90%
- Gramatura Papel Térmico Suportado: 55 g/m² ou superior
- Dimensões: 140 x 143 x 191mm
- Peso: 1,3kg
- Garantia de 3 anos



Produto Beneficiado pela Legislação de Informática.



tanca.com.br

vendas@tanca.com.br

(11) 3831-2668

@tancaoficial

/tanca.informatica